



profesionálne elektrocentrály a motorové čerpadlá



benzínovo-plynové rámové elektrocentrály



1
počet fáz

2,4kW 2,4kW/230V
maximálny výkon generátora

AC 11,4A/230V
DC 8,3A/12V
menovitý prúd

4,7kW (6,3HP) max. výkon motora	elektrické ručné štartovanie
--	---

elektrické
ručné
štartovanie

8896317

649 €



EKOLOGICKÁ alternativa

Hybridné elektrocentrály HERON sú vybavené spoľahlivým a výkonným 4-taktným motorom HERON, upraveným na spaľovanie LPG (propán-bután), NG (zemný plyn) a štandardného 95-oktánového benzínu. Výsledkom je ekonomickejší, ekologickejší a univerzálny generátor.

Výhody pri použití plynu

- nižšie náklady na kWh vyrobenej energie (porovnateľné s rozvodnou sieťou)
- dlhšia životnosť elektrocentrály
- menej toxické splodiny
- pri dlhšom nepoužívaní elektrocentrály nie sú problémy s karburátorom
- možnosť umiestnenia aj do odvetraného interiéru



1
počet fáz

5.0kW 5,0kW/230V
maximálny výkon generátora

AC 22,7A/230V
DC 8,3A/12V
menovitý prúd

9,5kW (13HP) max. výkon motora	elektrické ručné štartovanie
---	---

elektrické
ručné
štartovanie

8896318

1079 €



3 počet fáz

5,3kW 5,3kW/400V
4,2kW/230V
maximálny výkon generátora

AC 8,7A/400V, 3x8,7A/230V
zásuvka 400V 32A 5P, typ AJ-25

DC 8,3A/12V
menovitý prúd

9,5kW (13HP)
max. výkon
motora

elektrické
ručné
štartovanie

8896319

1169 €



benzínové rámové elektrocentrály



1 počet fáz
1,1kW 1,1kW/230V
 maximálny výkon generátora
AC 4,3A/230V
DC 8,3A/12V
 menovitý prúd
2,1kW (6,3HP)
 max. výkon motora
 ručné štartovanie



8896109 **349 €**

Každá benzínová elektrocentrála je vybavená spoľahlivým a výkonným motorom HERON. 4-taktný jednovalec spaľuje bezolovnatý 95-oktánový benzín. Nádrž s vysokým objemom až do 25 litrov (podľa typu) zabezpečuje dlhé prevádzkové intervaly.

Elektrocentrály HERON sú určené pre všetky druhy použitia, od príležitostného alebo nárazového používania až po každodenné nasadenie v priemyselnej oblasti.

Jednofázové a trojfázové benzínové elektrocentrály HERON predstavujú ideálny zdroj elektrickej energie na stavbách, pri montážnych prácach v teréne, v mobilných servisných jednotkách, ale taktiež pre rekreačné účely na chatách, záhradách a pod. Vďaka systému regulácie napätia sú vhodné pre napájanie elektrického náradia a elektromotorov, vykurovacích a osvetľovacích telies.



1 počet fáz
5,5kW 5,5kW/230V
 maximálny výkon generátora
AC 22,7A/230V
 zásuvka 230V 32A 3P
DC 8,3A/12V
 menovitý prúd
10,4kW (14HP)
 max. výkon motora
 ručné štartovanie
so zváračkou
 zváranie jednosmerným prúdom
 zváračka 50-220A
 max. zvärací prúd
 25-27V
 zväracie napätie



8896310 **1399 €**



1 počet fáz
3,5kW 3,5kW/230V
 maximálny výkon generátora
AC 13A/230V
DC 8,3A/12V
 menovitý prúd
11,2kW (15HP)
 max. výkon motora
 ručné štartovanie



8896140 **569 €**



1 počet fáz
7,0kW 7,0kW/230V
 maximálny výkon generátora
AC 27,3A/230V
DC 8,3A/12V
 menovitý prúd
11,2kW (15HP)
 max. výkon motora



ručné štartovanie 8896419 **949 €**

elektrické a ručné štartovanie 8896421 **1099 €**



1 počet fáz
2,3 kW 2,3kW/230V
 maximálny výkon generátora
AC 8,7A/230V
DC 8,3A/12V
 menovitý prúd
4,0kW (5,5HP)
 max. výkon motora
 ručné štartovanie



8896411 **489 €**



3 počet fáz
6,8kW 6,8kW/400V
 5,5kW/230V
 maximálny výkon generátora
AC 11A/400V, 21,7A/230V
 zásuvka 400V 32A 5P, typ AJ-25
DC 8,3A/12V
 menovitý prúd
11,2kW (15HP)
 max. výkon motora



ručné štartovanie 8896418 **1049 €**

elektrické a ručné štartovanie 8896420 **1149 €**



1 počet fáz
2,8kW 2,8kW/230V
 maximálny výkon generátora
AC 10,8A/230V
DC 8,3A/12V
 menovitý prúd
4,8kW (6,4HP)
 max. výkon motora
 ručné štartovanie



8896416 **519 €**

benzínové industriálne elektrocentrály



1 počet fáz
2,8kW 2,8kW/230V
maximálny výkon generátora
AC 10,9A/230V
menovitý prúd

4,8kW (6,5HP)
max. výkon motora

ručné štartovanie



8896131 **519 €**



Industriálne elektrocentrály HERON sa vyznačujú hlavne jednoduchosťou prevedenia kde nič nie je navyše, ľahkou manipuláciou vďaka podvozku s kolieskami, nízkou váhou a ľahkou údržbou, čo ich predurčuje na práce v náročných podmienkach v nedostupných terénoch.

1 počet fáz
7,0kW 7,0kW/230V
maximálny výkon generátora
AC 27,3A/230V
DC 8,3A/12V
menovitý prúd

11,2kW (15HP)
max. výkon motora

ručné štartovanie



8896133 **1049 €**



3 počet fáz
6,8kW 6,8kW/400V
5,5kW/230V
maximálny výkon generátora
AC 11A/400V, 21,7A/230V
zásuvka 400V 32A 5P, typ AJ-25
DC 8,3A/12V
menovitý prúd

11,2kW (15HP)
max. výkon motora

ručné štartovanie



8896132 **999 €**



Spolehlivý motor a agregát je umiestnený v masívnom ráme s kolieskami vybavený aj polohovateľnými madlami na ľahkú manipuláciu a presun v náročnom teréne. Vhodné sú na napájanie stavebných strojov a náradia, menších zväračiek, osvetlenia, ale taktiež ako záložný zdroj elektrickej energie pre mobilné servisné strediská.

benzínové digitálne elektrocentrály

Tieto elektrocentrály, so 4-taktným motorom, sú mimoriadne tiché, malé a ľahké, ktoré vďaka zabudovanému invertorovému systému „čistí“ vysokofrekvenčný elektrický prúd z alternátora do nedeformovanej výstupnej krivky a umožňuje tak ich špecifické využitie.

Prepojovacie káble umožňujú vzájomné prepojenie dvoch digitálnych elektrocentrál a dosiahnutie kombinovaného výkonu na jednej z elektrocentrál (pri spojení elektrocentrál 8896216) alebo na ktorejkoľvek zo zásuviek prepojovacieho panelu (pri spojení elektrocentrál 8896217).



1 počet fáz
1,1kW 1,1kW/230V
maximálny výkon generátora
AC 3,9A/230V
DC 8,3A/12V
menovitý prúd
1,4kW (1,8HP)
max. výkon motora

ručné štartovanie

8896218 **579 €**



1 počet fáz
2,0kW 2,0kW/230V
maximálny výkon generátora
AC 8,0A/230V
DC 8,3A/12V
menovitý prúd
2,5kW (3,3HP)
max. výkon motora

ručné štartovanie

8896219 **729 €**



1 počet fáz
3,2kW 3,2kW/230V
maximálny výkon generátora
AC 12,1A/230V
DC 8,3A/12V
menovitý prúd
4,1kW (5,4HP)
max. výkon motora

elektrické štartovanie

8896221 **1099 €**

motorové čerpadlá

Čerpadlá HERON sú vybavené osvedčeným 4-taktným motorom Heron s tranzistorovým, bezkontaktným zapáľovaním.

Sú ideálnym pomocníkom pri zavlažovaní záhrad a polí, prečerpávaní väčších objemov vody, ako sú bazény, rybníky, požiarne nádrže a pod. Kalové čerpadlá sú prispôbivé na čerpanie kalnej vody s prímiesou pevných častíc a je ich teda možné použiť na čerpanie vody z výkopov, septikov, kanalizácií či na odčerpávanie záplavovej vody.



drenážne

600l/min.
max. prepravný objem

7m
max. sacia výška

28m
max. výtlačná výška

2"/2" (51mm)
priemer sacieho/výtlačného hrdla

4,0kW (5,5HP)
max. výkon motora

ručné štartovanie

8895101 **259 €**



drenážne

1100l/min.
max. prepravný objem

7m
max. sacia výška

28m
max. výtlačná výška

3"/3" (76mm)
priemer sacieho/výtlačného hrdla

4,8kW (6,5HP)
max. výkon motora

ručné štartovanie

8895102 **309 €**



kalové

1300l/min.
max. prepravný objem

8m
max. sacia výška

26m
max. výtlačná výška

3"/3" (76mm)
priemer sacieho/výtlačného hrdla

4,8kW (6,5HP)
max. výkon motora

ručné štartovanie

8895105 **519 €**



tlakové

500l/min.
max. prepravný objem

8m
max. sacia výška

80m
max. výtlačná výška

2"/2" (51mm)
priemer sacieho/výtlačného hrdla

4,8kW (6,5HP)
max. výkon motora

ručné štartovanie

8895109 **459 €**

vysokotlakový čistič



210bar
max. prevádzkový tlak

0-6bar
napájací tlak

510l/hod.
max. prietok

0-40°C
teplota použitej vody

4,5kW (6HP)
max. výkon motora

elektrické štartovanie

funkcia Auto-Start

8896350 **849 €**

Vaša predajňa:

motory

Samostatné, 4-taktné, horizontálne motory umožňujú zabudovanie do necestných mobilných strojov ako ich pohon, napr. do vibračných dosiek, pechov, zhutňovacích valcov, pásových transportérov, vodných čerpadiel a iných stavebných či poľnohospodárskych strojov.



9,5kW (13HP)
maximálny výkon motora

389ccm
obsah motora

ručné štartovanie

výstupný hriadeľ valcový, priemer 25mm

8896770 **419 €**



4,0kW (5,5HP)
maximálny výkon motora

163ccm
obsah motora

ručné štartovanie

výstupný hriadeľ valcový, priemer 20mm

8896670 **219 €**

Ceny na letáku sú odporúčané maloobchodné ceny v EUR s DPH, platné k 1.3.2021. Zmena cien vyhradená, aktuálne ceny si overte na www.heron.sk